空気清浄機スーパーユニット　仕様書

型　式		ＳＵ－３０ＥＷ	ＳＵ－３０ＤＷ
仕　様		標準仕様	除菌脱臭仕様
電　源		単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ	
集塵方式		二段荷電式電気集塵	
風量（㎥/min） 50/60Hz	強	２８／３０	
	中	２０／２２	
	弱	１２／１２	
運転音 dB(Ａ) 50/60Hz	強	４９／５０	
	中	４１／４１	
	弱	３０／３０	
定格消費電力(W) 50/60Hz	強	１２０／１４３	１４１／１６４
	中	８９／９６	１１１／１１６
	弱	４６／４５	６６／６５
集塵効率（%）　弱運転時		９０以上（DOP0.3μm）	
最小捕集塵サイズ		０．０１μｍ	
標準適用床面積（m^2）		１００	
本体重量（ｋｇ）		約４０	
外形寸法 Ｗ×Ｄ×Ｈ(㎜)	本体	１０００×７２０×２３５	
	グリル	１０７６×８２０×３０	
外装	本体	材質：溶融亜鉛めっき鋼板	
	グリル	材質：電気亜鉛めっき鋼板 処理：メラミン焼き付け塗装 色調：マンセル５Ｙ－９／０．５近似	
表示	運転状態	運転：緑色、タイマー：橙色、点検：赤色	
	マイナスイオン	青色	
	リモコン受信	受信：緑色点滅	
安全装置		インターロックスイッチ、異常電流検出装置、残留電荷放電装置	
集塵ユニット	型式	ＵＮ－９－０１Ｒ	
	使用個数	１	
	材質	タングステン線（０．１φ）・耐蝕アルミ・テフロン	
	印加電圧	イオナイザー部：ＤＣ６６００Ｖ	
プレフィルター		サランネット	不織布
アフターフィルター		脱臭フィルター（活性炭）	光脱臭フィルター
ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコンＳＵ－ＷＲ１	
マイナスイオン発生器		標準装備	
紫外線殺菌灯			冷陰極殺菌ランプ （寿命30,000時間） GLS-6U　２灯
マイナスイオン発生器		標準装備	
別売品	有線式リモコン（オプション）	リモコンＳＵ３：ＭＡＸ５台まで並列運転可	
	オゾン発生ユニット	殺菌灯発生方式　発生量：２．７～５．４ｐｐｂ	
	その他	ユニクリーナー、専用中和剤、洗浄槽	
付属品		取扱説明書、据付工事説明書、据付原寸図、保証書、その他	

※騒音値は、吸込口中央下方１．５mの位置での測定値です。
※改良の為、予告なく仕様変更することがあります。

作成　2008年 6月20日